

BUNGALOWS DE STOCKAGE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (en cm)

Hauteur extérieure	à définir
Hauteur intérieure	à définir
Longueurs disponibles	309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009
Largeurs disponibles	200, 220, 242, 299

Ossature

Description	tôle galvanisée et laquée
Epaisseur	à définir
Soubassement	tôle zinguée
Toiture	tôle zinguée
Manutention	4 prises sur la toiture pour crochets de levage
Couleur	RAL Ossature 7016 (gris foncé) ou RAL 9010 (Blanc)

Menuiseries

Description	aluminium
Porte(s)	à définir
Fenêtre(s)	à définir

Parois et toiture

Description	panneaux sandwich
Isolation	mousse rigide de polyuréthane
Epaisseur parois	à définir
Epaisseur toiture	à définir
Couverture	ondes grecques
Couleur	à définir

Plancher

Structure	bois aggloméré, bois phénolique, acier
Isolation	à définir

Electricité

Eclairage	à définir
Prises	à définir
Chauffage	à définir
Tableau	1 tableau incluant inter-différentiel et disjoncteurs
Raccordement	1 boîte extérieure de raccordement

OPTIONS




Couleur




Passage de fourches



Soubassement SKIDS



Plancher bois phénolique



Isolation sous plancher



Climatisation



Coupe-feu




Résistance à la neige



Sol en aluminium




Portée de plancher



Plancher bois ciment



Revêtement passage intensif



Panneaux sandwich laine de roche