

BUNGALOWS POSTE DE GARDE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (en cm)

Hauteur extérieure	selon modèle
Hauteur intérieure	220 ou plus
Longueurs disponibles	309, 409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009
Largueurs disponibles	200, 220, 242, 299

Ossature

Description	tôle galvanisée et laquée
Epaisseur	à définir
Soubassement	tôle zinguée (possibilité d'avancée de plancher)
Toiture	tôle zinguée (possibilité d'avancée de toiture type auvent)
Manutention	4 prises sur la toiture pour crochets de levage
Couleur	RAL Ossature 7016 (gris foncé) ou RAL 9010 (Blanc)

Menuiseries

Description	aluminium laqué blanc ou RAL de votre choix
Porte(s)	à définir
Fenêtre(s)	à définir, possibilité de fenêtres avec banque d'accueil pour échange de documents, fenêtres avec parloir type billetterie

Parois et toiture

Description	panneaux sandwich
Isolation	mousse rigide de polyuréthane
Epaisseur parois	à définir
Epaisseur toiture	à définir
Couverture	ondes grecques
Couleur	gris RAL 9002 ou RAL de votre choix

Plancher

Structure	panneaux de bois aggloméré hydrofuge
Epaisseur	18 mm
Revêtement	PVC
Isolation	à définir

Electricité

Eclairage	1 ou 2 points d'éclairage selon les dimensions
Prises	à définir
Chauffage	à définir
Tableau	1 tableau incluant inter-différentiel et disjoncteurs
Raccordement	1 boîte extérieure de raccordement

OPTIONS



Couleur



Soubassement SKIDS



Passage de fourches



Isolation sous plancher



Toilettes et urinoirs



Lave-mains et lavabos



Chauffe-eau



Douches



Climatisation



WC sec



Equipements PMR



Cuisinettes et éviers



Comptoirs et banque d'accueil



Volets auvents et snacks



Isolation phonique



Résistance à la neige



Mobiliers



Plancher bois ciment



Revêtement passage intensif



Panneaux sandwich laine de roche