

# CABINES SANITAIRES PMR 2WC

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Dimensions (en cm)

Hauteur extérieure	239	Hauteur intérieure	220
Longueur	340	Largeur	242

### Ossature

Description	tôle galvanisée et laquée		
Couleur	RAL Ossature 7016 (gris foncé) ou RAL 9010 (Blanc)	Epaisseur	1,5 mm
Soubassement	tôle zinguée hauteur 80 mm	Toiture	tôle zinguée hauteur 150 mm
Manutention	4 prises sur la toiture pour crochets de levage		

### Menuiseries

Description	aluminium laqué blanc		
Porte(s)	1 porte pleine dim. 104 x 220 cm avec poignée clinique et main courante 30 cm 1 porte dim. 78 x 220 cm pleine		
Vasistas	1 vasistas dim. 104 x 58 cm barreaudé, simple vitrage moulé 1 vasistas dim. 58 x 58 cm simple vitrage moulé		

### Parois et toiture

Description	panneaux sandwich	Isolation	mousse rigide de polyuréthane
Epaisseur parois	40 mm	Epaisseur toiture	30 mm
Couverture	ondes grecques	Couleur	Gris RAL 9002

### Plancher

Structure	panneaux de bois-béton		
Epaisseur	18 mm	Revêtement	PVC

### Sanitaires

WC	1 WC à l'anglaise en céramique avec équipement pour personnes à mobilité réduite 1 WC à l'anglaise en céramique équipé d'un réservoir pvc et porte papier
Lavabo(s)	1 lavabo en céramique dim. 60 x 51 cm avec robinet eau froide et levier clinique 1 lavabo en céramique dim. 55 cm avec robinet eau froide et miroir
Adduction	arrivée d'eau en paroi
Evacuations	évacuations en paroi raccordées en une seule sortie

### Electricité

Eclairage	2 plafonniers 60 watt
Tableau	1 tableau incluant inter-différentiel et disjoncteurs
Raccordement	1 boîte extérieure de raccordement
Chauffage	2 convecteurs 1000 w
Sécurité	1 bloc de secours au dessus de la porte

## OPTIONS




Couleur




Passage de fourches



Sol résine



Plancher bois ciment



Chauffe-eau



Option rampe d'accès



Sanitaire raccordable



Panneaux sandwich laine de roche



Revêtement passage intensif