

CABINES SANITAIRES PMR WC DOUCHE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (en cm)

Hauteur extérieure	239	Hauteur intérieure	220
Longueur	242	Largeur	230

Ossature

Description	tôle galvanisée et laquée	Couleur	RAL Ossature 7016 (gris foncé) ou RAL 9010 (Blanc)
Soubassement	tôle zinguée hauteur 160 mm – ép. 2 mm		
Toiture	tôle zinguée hauteur 150 mm – ép. 1,5 mm		
Manutention	4 prises sur la toiture pour crochets de levage		

Menuiseries

Description	aluminium laqué blanc
Porte(s)	1 porte pleine dim. 104 x 220 cm avec poignée clinique en aluminium et main courante
Vasistas	1 vasistas dim. 104 x 58 cm barreaudé, simple vitrage moulé

Parois et toiture

Description	panneaux sandwich	Isolation	mousse rigide de polyuréthane
Épaisseur parois	40 mm	Épaisseur toiture	30 mm
Couverture	ondes grecques	Couleur	Gris RAL 9002

Plancher

Structure	panneaux de bois aggloméré hydrofuge		
Épaisseur	18 mm	Revêtement	PVC

Sanitaires

WC	1 WC à l'anglaise en céramique avec équipement pour personnes à mobilité réduite
Douche	1 douche dim. 90 x 90 cm encaissée dans le plancher avec équipement PMR (Les dimensions du siège sont 47 x 45 cm)
Lavabo(s)	1 lavabo en céramique dim. 60 x 51 cm avec robinet eau froide/chaude et levier clinique
Adduction	arrivée d'eau en paroi
Evacuations	évacuations sous le plancher raccordées en deux sorties

Electricité

Eclairage	2 plafonniers 60 watt		
Tableau	1 tableau incluant inter-différentiel et disjoncteurs		
Raccordement	1 boîte extérieure de raccordement		
Chauffe-eau	1 chauffe-eau 50 L	Chauffage	1 convecteur 1000 W
Sécurité	1 bloc de secours au dessus de la porte		

OPTIONS




Couleur




Passage de fourches



Sol résine



Plancher bois ciment




Chauffe-eau



Option rampe d'accès



Sanitaire raccordable



Panneaux sandwich laine de roche



Revêtement passage intensif