

SANITAIRES SD2

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (en cm)

Hauteur extérieure	256 (269 si WC à la turque)		
Hauteur intérieure	220		
Longueur	242	Largeur	230

Ossature

Description	tôle galvanisée et laquée		
Couleur	RAL Ossature 7016 (gris foncé) ou RAL 9010 (Blanc)		
Epaisseur	1,5 mm	Soubassement	tôle zinguée hauteur 80 mm
Pieds	4 pieds de 16 cm au soubassement (27 cm si WC à la turque)		
Toiture	tôle zinguée hauteur 150 mm		
Manutention	4 prises sur la toiture pour crochets de levage		

Menuiseries

Description	aluminium laqué blanc
Porte(s)	1 porte semi-vitrée dim. 84 x 220 cm barreaudée, simple vitrage moulé 1 porte toilette dim. 78 x 210 cm pleine 1 porte douche dim. 78 x 190 cm pleine

Parois et toiture

Description	panneaux sandwich		
Isolation	mousse rigide de polyuréthane		
Epaisseur parois	40 mm	Epaisseur toiture	30 mm
Couverture	ondes grecques	Couleur	gris RAL 9002

Plancher

Structure	panneaux de bois aggloméré hydrofuge		
Epaisseur	18 mm	Revêtement	PVC

Sanitaires

WC	1 WC à l'anglaise en céramique ou 1 WC à la turque en résine équipé d'un réservoir pvc et porte-papier		
Douche	1 douche dim. 93 x 75 cm avec pommeau, mitigeur, porte-savon et rideau pvc		
Lavabo(s)	1 lavabo pvc dim. 100 x 40 cm avec 2 robinets eau froide/chaude et miroir		
Adduction	arrivée d'eau en paroi		
Evacuations	évacuations sous le plancher raccordées en deux sorties		

Electricité

Eclairage	2 plafonniers 60 watt		
Tableau	1 tableau incluant inter-différentiel et disjoncteurs		
Raccordement	1 boîte extérieure de raccordement		
Chauffe-eau	1 chauffe-eau 50 L	Chauffage	1 convecteur 1000 W

OPTIONS




Couleur




Passage de fourches



Sol résine



Plancher bois phénolique



Chauffe-eau




WC sec



Lave-mains et lavabos




Toilettes et urinoirs



Douches



Sanitaire raccordable



Plancher bois ciment



Panneaux sandwich laine de roche



Revêtement passage intensif