

# SANITAIRES SDU

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### OPTIONS

### Dimensions (en cm)

Hauteur extérieure	248 (261 si WC à la turque)	Hauteur intérieure	220
Longueur	242	Largeur	230

### Ossature

Description	tôle galvanisée et laquée	Couleur	RAL Ossature 7016 (gris foncé)
Épaisseur	1,5 mm	Soubassement	tôle zinguée hauteur 160 mm
Toiture	tôle zinguée hauteur 154 mm		
Manutention	4 prises sur la toiture pour crochets de levage soubassement avec passage de fourches (entraxe de 90 cm)		

### Menuiseries

Description	aluminium laqué blanc
Porte(s)	1 porte semi-vitrée dim. 84 x 220 cm barreaudée, simple vitrage moulé. 1 porte WC dim. 78 x 210 cm pleine. 1 porte douche dim. 78 x 190 cm pleine. 2 vasistas dim. 58 x 58 cm, simple vitrage moulé

### Parois et toiture

Description	Panneaux sandwich		
Isolation	Mousse rigide de polyuréthane		
Épaisseur parois	40 mm	Épaisseur toiture	30 mm
Couverture	ondes grecques	Couleur	Gris RAL 9002

### Plancher

Structure	Panneaux de bois-béton		
Épaisseur	16 mm	Revêtement	PVC

### Sanitaires


WC	WC à l'anglaise en céramique équipé d'un réservoir pvc et porte-papier
Douche	douche en céramique dim. 90 x 70 cm avec pommeau, mitigeur, porte-savon et rideau pvc
Lavabo	lavabo en céramique dim. 55 cm avec robinet eau froide/chaude et miroir
Urinoir	urinoir en céramique avec bouton poussoir
Adduction	arrivée d'eau en paroi
Évacuation	évacuations sous le plancher raccordées en 2 sorties

### Electricité

Description	installation électrique 220V		
Eclairage	2 plafonniers 60W et 2 interrupteurs		
Tableau	1 tableau électrique incluant disjoncteurs et inter-différentiel, 6 KW max.		
Raccordement	1 boîte extérieure de raccordement		
Chauffe-eau	1 chauffe-eau de 50 L	Chauffage	1 convecteur 1000 W



Plancher bois ciment



Panneaux sandwich laine de roche



Revêtement passage intensif