

SANITAIRES SL1

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (en cm)

Hauteur extérieure	256 (269 si WC à la turque)		
Hauteur intérieure	220		
Longueur	242	Largeur	118

Ossature

Description	tôle galvanisée et laquée
Couleur	RAL Ossature 7016 (gris foncé) ou RAL 9010 (Blanc)
Epaisseur	1,5 mm
Soubassement	tôle zinguée hauteur 80 mm
Pieds	4 pieds de 16 cm au soubassement (27 cm si WC à la turque)
Toiture	tôle zinguée hauteur 150 mm
Manutention	4 prises sur la toiture pour crochets de levage

Menuiseries

Description	aluminium laqué blanc
Porte(s)	2 portes pleines dim. 78 x 220 cm, avec vasistas intégré dim. 58 x 58 cm simple vitrage moulé

Parois et toiture

Description	panneaux sandwich		
Isolation	mousse rigide de polyuréthane		
Epaisseur parois	40 mm	Epaisseur toiture	30 mm
Couverture	ondes grecques	Couleur	gris RAL 9002

Plancher

Structure	panneaux de bois aggloméré hydrofuge		
Epaisseur	18 mm	Revêtement	PVC

Sanitaires

WC	1 WC à l'anglaise en céramique ou 1 WC à la turque en résine équipé d'un réservoir pvc et porte-papier
Lavabo(s)	1 lavabo pvc dim. 100 cm avec 2 robinets eau froide/chaude et miroir
Adduction	arrivée d'eau en paroi
Evacuations	evacuations sous le plancher raccordées en une seule sortie

Electricité

Eclairage	2 plafonniers 60 watt
Tableau	1 tableau incluant inter-différentiel et disjoncteurs
Raccordement	1 boîte extérieure de raccordement
Chauffe-eau	1 chauffe-eau 50 L

OPTIONS




Couleur




Passage de fourches



Sol résine



Plancher bois phénolique



Chauffe-eau




WC sec



Lave-mains et lavabos




Toilettes et urinoirs




Douches



Sanitaire raccordable



Plancher bois ciment



Panneaux sandwich laine de roche



Revêtement passage intensif