

SANITAIRES SSDU

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (en cm)

Hauteur extérieure	256	Hauteur intérieure	220
Longueur	409	Largeur	242

Ossature

Description	tôle galvanisée et laquée		
Couleur	RAL Ossature 7016 (gris foncé) ou RAL 9010 (Blanc)		
Epaisseur	1,5 mm	Soubassement	tôle zinguée hauteur 95 mm
Pieds	2 poutrelles IPE 160 mm au soubassement		
Toiture	tôle zinguée hauteur 150 mm		
Manutention	4 prises sur la toiture pour crochets de levage		

Menuiseries

Description	aluminium laqué blanc
Porte(s)	2 portes toilettes dim. 78 x 210 cm pleine 1 porte douche dim. 78 x 190 cm pleine 3 vasistas dim. 58 x 58 cm simple vitrage moulé
Vasistas	1 vasistas dim. 104 x 58 cm simple vitrage moulé, barreaudé

Parois et toiture

Description	panneaux sandwich		
Isolation	mousse rigide de polyuréthane		
Epaisseur parois	40 mm	Epaisseur toiture	30 mm
Couverture	ondes grecques	Couleur	gris RAL 9002

Plancher

Structure	panneaux de bois béton		
Epaisseur	15 mm	Revêtement	PVC

Sanitaires

WC	2 WC à l'anglaise en céramique équipés d'un réservoir pvc et porte-papier 1 urinoir en céramique		
Douche(s)	1 douche dim. 93 x 75 cm avec pommeau, mitigeur, porte-savon et rideau pvc		
Lavabo(s)	1 lavabo pvc dim. 100 x 40 cm avec 2 robinets eau froide/chaude et miroir		
Adduction	Arrivée d'eau en paroi		
Evacuations	évacuations sous le plancher raccordées en une seule sortie		

Electricité

Eclairage	1 néon 1x36 watt et 2 plafonniers 60 watt		
Tableau	1 tableau incluant interdifférentiel et disjoncteurs		
Raccordement	1 boîte extérieure de raccordement		
Chauffage	1 convecteur 1000 W	Chauffe-eau	1 chauffe-eau 50 L

OPTIONS



Couleur



Passage de fourches



Sol résine



Plancher bois phénolique



Chauffe-eau




WC sec



Lave-mains et lavabos




Toilettes et urinoirs




Douches



Sanitaire raccordable



Plancher bois ciment



Panneaux sandwich laine de roche



Revêtement passage intensif